



日本の室内スポーツの底上げは「床」から。

オフィシャルサプライヤーとして
選手を応援いたします。



2019 女子ハンドボール
世界選手権大会

24th IHF WOMEN'S HANDBALL
WORLD CHAMPIONSHIP KUMAMOTO / JAPAN 2019



燃ゆる感動

かごしま国体・かごしま大会

特別国民体育大会

特別全国障害者スポーツ大会

NONSLIP SERIES

ノンスリップシリーズ

進化したメンテナンス剤。室内スポーツのパフォーマンスを高め、ケガを防止する。



コート全体の一斉ケア、また部分汚れに対して
目的に合わせてお使いいただけます。



公益財団法人
日本学校体育研究連合会 優良体育用品

NONSLIP —— 特徴

※詳しい使い方(動画)
施工要領書について



①シックススクールに配慮した製品です。

文部科学省学校環境衛生基準の定める揮発性有機化合物(ホルムアルデヒド等)及び食品衛生法の定める有害物質は一切含んでおりませんので安心してお使いください。

②使用禁止となったワックスではありません。

③水分を一切使用しておりません。

④グリップ力を劇的に回復します。

専門業者に依頼するしか方法のないウレタン樹脂塗装と同等レベルのグリップ力を発揮します。
滑り抵抗係数を平均 0.3 以上回復します。(下地の状態で変化します)

⑤費用は外部委託の 1/10 以下(当社比)でメンテナンスできます。

⑥抗菌効果があります。

JNLA 登録区分 JIS Z2801 による抗菌性試験により抗菌性が確認されております。

専用ジムモップとマイクロファイバークロスを使用することで、簡単にムラなく塗布することができます。

モップに重量を持たせてあるので、床面にササクレ等があると引っ掛かり、床面の点検も同時にできます。

マイクロファイバークロスで、細かい汚れの除去も同時にできます。



1. NONSLIP【ノンスリップ】

MAINTENANCE CLEANER / 体育館床面のグリップ強化専用メンテナンス剤

体育館床面の性能をスポーツに適した状態に回復するための製品



抗菌

NONSLIP ハーフ缶
【品番】GRMC102 (容量9ℓ)



NONSLIP
【品番】GRMC101(容量18ℓ)



認定体育用品

製品特徴

- ・シックスクールに配慮したメンテナンス剤。
- ・床面のグリップ力を劇的に回復。
- ・これまでになかった新発想の製品。
- ・水分、ワックス成分を一切含まない天然系塗料のメンテナンス剤。(塗膜は形成しません)

- ・滑り抵抗係数を約0.3以上回復。(当社テスト時)
- ・既存の塗膜を選ばず使用可能。
- ・下処理なしで塗布可能。
- ・砂やほこりの除去をしながらグリップ力を回復。
- ・効果の持続期間の目安は4ヶ月から半年程度です。

使用用途

- ・床面が滑りやすくなりだした時に。
- ・定期のメンテナンス時に。(年3回程度が目安)

使用方法

- ・ジョウロ等で体育館床面に適量を散布し、清潔なモップで塗布を行ってください。

塗布面積

- ・専用ジムモップ、クロスを使用した場合約2,100m²(容量18ℓの場合)塗布可能。
- ※700m²の体育館を約3回(容量18ℓの場合)塗布可能。(バスケットボールコートが1面約420m²)
- ※床面の状態、使用方法によって異なる。

乾燥時間

- ・夏季2~3時間、冬季4~5時間が目安です。(湿度が高い場合は十分に時間を確保してください。)

使用上の注意

- ・専用モップを使うと効率的に塗布できます。
- ・化学モップを塗布時、塗布後に使用しないでください。
- ・塗布後の清掃時はきれいなモップをご使用ください。モップ自体の汚れが床面に付着し滑りやすくなります。
- ・部分的な使用や塗布にムラがあると滑りやすい箇所が残るのでお止めください。
- ・他の製品との混合使用は絶対にお止めください。
- ・完全に乾燥するまでは滑りやすいので時間を充分に確保して作業を行なってください。

- ・塗布後すぐはほこりや汚れなどもつきやすい状態になります。(専用クリーナーで取れます。)
- ・日々のメンテナンスには、GRIPメンテナントクリーナーをご使用ください。
- ・余ったメンテナンス剤はしっかりフタを閉めて、直射日光を避けて保管してください。
- ・詳しい注意事項は施工要領書および安全製品データシート(SDS)に記載しておりますのでよく読んでからご使用ください。

※詳しい使い方(動画)
施工要領書、SDSについて



2. NONSLIP HYPER【ノンスリップハイパー】

MAINTENANCE CLEANER / 体育館床面のグリップ強化専用メンテナンス剤【強力タイプ】

体育館床面の性能をスポーツに適した状態に回復するための製品



抗菌

NONSLIP HYPER
【品番】GRMC201(容量18ℓ)



※詳しい使い方(動画)
施工要領書、SDSについて



製品特徴

- ・シックスクールに配慮したメンテナンス剤。
- ・床面のグリップ力を劇的に回復。
- ・これまでになかった新発想の製品。
- ・水分、ワックス成分を一切含まない天然系塗料のメンテナンス剤。(塗膜は形成しません)

- ・滑り抵抗係数を約0.5以上回復。(当社テスト時)
- ・既存の塗膜を選ばず使用可能。
- ・下処理なしで塗布可能。
- ・砂やほこりの除去をしながらグリップ力を回復。
- ・効果の持続期間の目安は4ヶ月から半年程度です。

使用用途

- ・床面がかなり滑る時に。
- ・湿気の影響で床面が滑る時に。
- ・定期のメンテナンス時に。(年3回程度が目安)

使用方法

- ・ジョウロ等で体育館床面に適量を散布し、清潔なモップで塗布を行ってください。

塗布面積

- ・専用ジムモップ、クロスを使用した場合約2,100m²塗布可能。
- ※700m²の体育館を約3回塗布可能。(バスケットボールコートが1面約420m²)
- ※床面の状態、使用方法によって異なる。

乾燥時間

- ・夏季2~3時間、冬季4~5時間が目安です。(湿度が高い場合は十分に時間を確保してください。)

使用上の注意

- ・専用モップを使うと効率的に塗布できます。
- ・化学モップを塗布時、塗布後に使用しないでください。
- ・塗布後の清掃時はきれいなモップをご使用ください。モップ自体の汚れが床面に付着し滑りやすくなります。
- ・部分的な使用や塗布にムラがあると滑りやすい箇所が残るのでお止めください。
- ・他の製品との混合使用は絶対にお止めください。
- ・完全に乾燥するまでは滑りやすいので時間を充分に確保して作業を行なってください。

- ・塗布後すぐはほこりや汚れなどもつきやすい状態になります。(専用クリーナーで取れます。)
- ・日々のメンテナンスには、GRIPメンテナントクリーナーをご使用ください。
- ・余ったメンテナンス剤はしっかりフタを閉めて、直射日光を避けて保管してください。
- ・詳しい注意事項は施工要領書および安全製品データシート(SDS)に記載しておりますのでよく読んでからご使用ください。

3. GRIP【グリップ】

MAINTENANCE CLEANER / 体育館専用フロアメンテナンスクリーナー

体育館床面の汚れを除去し性能を維持するための製品



抗菌

GRIP
【品番】GRMC301(容量18ℓ)



※詳しい使い方(動画)
施工要領書、SDSについて



製品特徴

- ・シックスクールに配慮したメンテナンス剤。
- ・これまでになかった新発想の製品。
- ・水分、ワックス成分を含まない天然系塗料のフロア

- メンテナンスクリーナー。(塗膜は形成しません)
- 乾拭きでは取り切れない細かい砂やほこりを除去できる。

使用用途

- ・NONSLIP、NONSLIP HYPER塗布後のメンテナントに。
- ・日常の清掃時に。
- ・砂やほこり、汗などによる汚れを除去したい時に。

- ・スリップ痕、松ヤニ、炭酸マグネシウムの除去に。
- ・入学式、卒業式などでシートを使用した後の床面の清掃に。

使用方法

- ・清潔な雑巾やモップに適量を含ませてご使用ください。
- ・床洗浄機を使う際の洗浄剤としてご使用ください。

塗布面積

- ・専用ジムモップ、クロスを使用した場合約10,000m²で使用可能。
- ※700m²の体育館を約15回塗布可能。(バスケットボールコートが1面約420m²)
- ※床面の状態、使用方法によって異なる。

使用上の注意

- ・専用モップを使うと効率的に清掃できます。
- ・化学モップを塗布時、塗布後に使用しないでください。
- ・他の製品との混合使用は絶対にお止めください。
- ・塗布直後は滑りやすいので、乾燥を確認してから体育館をご使用ください。

- ・余ったメンテナンスクリーナーは、しっかりとフタを閉めて、直射日光を避けて保管してください。
- ・詳しい注意事項は施工要領書および安全製品データシート(SDS)に記載しておりますのでよく読んでからご使用ください。

4. NONSLIPシリーズ専用 ジムモップ 5. NONSLIPシリーズ専用 マイクロファイバークロス

体育館床面のメンテナンスを安全に
効率よく行うことのできる進化したモップ



装着イメージ



乾拭きでも使用でき、綿製の通常モップと比べ繊維が細かいため、小さな汚れもかき集めながら床面を磨き上げます。

マイクロファイバークロス
【品番】GRMC501



ジムモップ
【品番】GRMC401
*マイクロファイバークロスは別売りです。



※詳しい使い方(動画)
施工要領書について



製品特徴

- 重量があるため、NONSLIPシリーズを含ませ引っ張るだけで均一に塗布できる。(総重量約4kg)
- メンテナンス剤の使用量の無駄を防ぐ事ができる。
- 簡単かつ短時間で塗布できる。

- マイクロファイバークロスで細かい汚れを除去できる。
- 床面にササクレや凹凸などの異常がある場合、早期に発見できる。

使用用途

- NONSLIPシリーズを塗布する時に。
- 日常の乾拭き清掃をする時に。

- スポーツ競技での汗汚れの除去に。
- 砂やほこりを除去したい時に。

使用上の注意

- モップは作業しやすいように重量があります。持ち運びなどの取扱いには注意してください。
- 他の製品を塗布するなどの使用は絶対にお止めください。

- マイクロファイバークロスは再使用可能です。使用後は中性洗剤などで洗い、完全に乾燥させたことを確認後に使用してください。

NONSLIP_{SERIES} — Q & A

NONSLIP / NONSLIP HYPER 共通

Q1. グリップが効きすぎることはないですか？

A. スポーツに適した滑り抵抗値に回復するためのメンテナンス剤ですのでグリップが効きすぎることはございません。

Q2. どのくらい長持ちしますか？またメンテナンスの目安はどのくらいですか？

A. 使用頻度・床面の状態・立地環境（グラウンドが近くにある）等で異なりますが、約4カ月～半年程度です。年に3回程度の塗布を推奨しております。

Q3. ワックスを塗布した床面にも塗布可能か？ワックスの剥離を行う必要がありますか？

A. 剥離を行う必要はなく、そのまま塗布可能です。

ただし、ワックスを塗布していない床面に塗布した場合と比較して効果の持続が短くなる可能性があります。（ワックス塗膜の剥がれと同時に滑り止め効果も取れてしまう為。）

Q4. NONSLIPを使用すればウレタン樹脂塗装はしなくてもいいのですか？

A. NONSLIPを使用していても定期的なウレタン樹脂塗装は必要になります。

NONSLIPは床面のグリップをスポーツに適した状態に回復するためのメンテナンス剤です。

NONSLIP / NONSLIP HYPER / GRIP 共通

Q5. NONSLIPシリーズ使用後にウレタン再塗装をする時に剥離を行う必要がありますか？

A. NONSLIPシリーズは塗膜を形成しませんので、ウレタン再塗装の際に剥離を行う必要はございません。
※以前に使用したワックスが床面に残っている場合は除く。

Q6. ワックスのようなツヤはありますか？

A. 「NONSLIP」・「GRIP」を塗布することで床面は清掃されます。ただし、つや出し効果はございません。

Q7. 塗布は専用モップでなければいけないですか？

A. 通常の体育館用モップでも塗布可能ですがメンテナンス剤をかなり吸収する為、使用量が多くなり塗布にムラが出やすくなります。また、作業時間も専用モップに比べて多くかかります。

Q8. 文部科学省の通知で水拭き、ワックス掛けが禁止されていますが、NONSLIPシリーズを使用しても問題ありませんか？

A. NONSLIPシリーズは床を傷める原因となる水分、ワックス成分を一切含んでいない木製床専用のメンテナンス剤です。また、学校環境衛生基準・食品衛生法にも適合していますので誰でも安心・安全にご使用いただけます。

Q9. 使用期限はありますか？

A. 使用期限は設けておりませんが、開封後1年を目途にお使いください。



体育館の床メンテナンスの常識を塗り替える。

当社は『床のパイオニア』として、
主に学校など体育館の床の施工・管理を行ってまいりました。
これまでの知識と技術を生かし、
スポーツのパフォーマンスを高め、
ケガの防止、施設の長寿命化を実現するための
新たなメンテナンス方法を提案いたします。

ご質問、資料請求等はお気軽に下記までお問い合わせください。

販売元：株式会社 GRIP

本 社 ☎890-0062
鹿児島県鹿児島市与次郎1-5-30 与次郎名店街ビル1F 5号
TEL 099-297-5455 FAX 099-297-5450

東京支店 ☎105-0013
東京都港区浜松町2-10-11-1F
TEL 03-6820-0820 FAX 03-6800-8430

U R L <https://www.gripgrip.co.jp>

取扱店

6. GRIPハンディスプレー(500ml)

7. マイクロファイバーグローブ

フロアメンテナンスを
もっと手軽に、もっとスピーディに。



*手が入るポケット付き



抗菌

GRIPハンディスプレー 【品番】GRMC302 【容量】500ml (1セット3本入り)

※詳しい使い方(動画)
施工要領書、SDSについて



製品特徴	・GRIPメンテナンスクリーナー(18L)を使いやすくしたスプレータイプ。	・スリップ痕や松ヤニなどピンポイントの汚れをスピーディに除去できます。
使用用途	・NONSLIP、NONSLIP HYPER塗布後のメンテナスに。 ・日常の清掃時に。 ・砂やほこり、汗などによる汚れを除去したい時に。	・スリップ痕、松ヤニ、炭酸マグネシウムの除去に。 ・入学式、卒業式などでシートを使用した後の床面の清掃に。
使用上の注意	・専用モップを使うと効率的に清掃できます。 ・化学モップを塗布時、塗布後に使用しないでください。 ・他の製品との混合使用は絶対にお止めください。 ・塗布直後は滑りやすいので、乾燥を確認してから体育館をご使用ください。	・直射日光を避けて保管してください。 ・詳しい注意事項は施工要領書および安全製品データシート(SDS)に記載しておりますのでよく読んでからご使用ください。

マイクロファイバーグローブ 【品番】GRMC502

製品特徴	・部分的な汚れ落としに使用しやすいグローブタイプ。	
使用用途	・部分的な汚れ落としに。(松ヤニ除去、スリップ痕など)	・モップの入らない隙間の清掃に。
使用上の注意	・マイクロファイバーグローブは再使用可能です。 使用後は中性洗剤などで洗い、完全に乾燥させたことを確認後に使用してください。	・他の製品を塗布するなどの使用は絶対にお止めください。

8.NONSLIP PRO【ノンスリッププロ】 URETHANE COATING

(株)GRIP認定の施工会社様
のみ購入・施工可

ワックスの上からでも塗布可能な木床ウレタン樹脂塗料



安心の認証

F☆☆☆☆認定
(エフフォースター)

第1種ホルムアルデヒド発散建築材料が原因となるシックハウス対策が盛り込まれた改正建築基準法(2003年7月)の基準において、「NONSLIP PRO」はホルムアルデヒドに関して規制対象を制限されない「F☆☆☆☆」認定を取得しています。

NONSLIP PRO 【品番】GRMC001(容量16ℓ)

製品特徴

- ワックス剥離作業を行う必要がなく、ワックスの上からでも塗布できるウレタン樹脂塗料。
- フロアの光沢・グリップ力を回復します。
- 床板の保護になります。
- 食品衛生法・食品添加物等の規格基準に適合。
- ホルムアルデヒド放散等級区分 F☆☆☆☆認定。
- 食品衛生法、食品添加物等規格基準、学校環境衛生基準適合。

使用用途

- メンテナンスに。
- 光沢がなくなった時。
- 塗膜が剥がれている時。

工期

- 2~3日程。(塗装面積や床面の状態により異なります。)

使用上の注意

- 専門業者による施工が必要。
- ポリッシャー研磨#120~#150にて下地処理が必要。
- 冬場の施工不可。(気温5°C以下では塗料が硬化しないため。)
- 乾燥後要換気。
- 施工前に塗布テストを行うこと。
- 施工後ラインテープを使用すると塗膜が剥がれる恐れあり。
- 木床の材質を選ばず塗布できますが、塗布前の床面(既存塗料等)を要確認。