

施工要領書

株式会社グリップメソッド

松ヤニクリーナー

《体育館床面の松ヤニを除去するための製品》

●使用量の目安

ハンドボールコート1面に対して1缶(16L)を使用する。

汚れの度合いにより使用量は増減します。

●作業手順

- ①ジムモップとマイクロファイバークロスを数枚準備する。
- ②松ヤニクリーナーの原液をじょうろ等に移し、適量を散布する。
(松ヤニが多くついている箇所を重点的に散布する。)
- ③ジムモップを利用し、松ヤニを拭き取る。
- ④マイクロファイバークロスを、乾燥したものに交換して丁寧に拭き上げる。
(拭き上げをしっかりと行わないと施工不良になります。)
- ⑤洗浄箇所を乾燥させる
※クリーナーの乾燥までの時間は夏季1、2時間、冬季3、4時間が目安です。
- ⑥フロア全体が完全に乾燥したことを確認後、体育館の通常使用を開始する。

☆ ハンドボールで使用する松ヤニの除去に効果が期待できます。

☆ 体操競技で使用する炭酸マグネシウム等の除去も容易にできます。

※ 本製品による「つや出し効果」はありません。

●施工に際して

- ※ 床金具等に影響を与えるようなものではない為、金具養生等は必要ありません。
- ※ 床面にテープがある場合、取れる場合があります。
- ※ 既存の塗膜(湿気硬化型・油変性・水性・浸透型・樹脂ワックス等)を選ばず使用することができます
- ※ 本製品塗布後、すべてのウレタン樹脂のリコーティングが可能です。
またラインの塗装も可能です。
- ※ 床面が水等で濡れた状態での使用はできません。

●材料の取り扱い

- ※ フローリング、長尺シートで使用できます。
- ※ 他の材料と混合して使用しないでください。

以下裏面に続く

●気象条件

※ 温度の影響を受けずに塗布することが可能です。

※ 湿度の影響

湿度が高いときに塗布する場合は、乾燥が非常に遅くなります

乾燥の時間をしっかり確保してください。

出来るだけ通風を良くしてください。

●施工条件の管理

※ 全体の塗布を行う前に必ず試験施工を行い、異常がないか確認する。

●養生

※ 本製品により床金具等に悪影響を及ぼすことはありませんが、気になる場合はマスキングテープにて養生を行ってください。

※ 汚れ防止の必要な箇所は入念に養生を行ってください。

● 材料の保管

※ 材料は野積みにならないようにし、湿気が少なく、火気の無い場所に保管してください。

※ しっかりとフタを閉め、直射日光を避けて保管してください。

※ 保管状態が良い場合、材料の変質は少ないですが、開栓後約1年を目途に使いきってください。