

# 製品安全データシート

NO. 01-07W (ジムコート)

製造者情報	会社名：株式会社 リスダンケミカル 住所：東京都豊島区池袋3-26-15 担当部門：川里工場 技術部： 電話番号：048-569-3133 FAX：048-569-3134 緊急連絡先：営業部電話番号 03-3984-5578 作成日：平成8年11月25日 改定：平成15年5月1日			
製品名 主な用途	ジムコート フロアポリッシュ			
物質の特定	単一製品・混合物の区別：混合物			
	成分（化学名）	含有物（%）		
	アクリルポリマー	11~15		
	オレフィンポリマー	1~2		
	ポリオキシエチレンアルキルエーテル	<1		
	マレイン酸レジン	1~2		
	エチルグリコール	4~6		
	香料	若干量		
	水	残		
	計	100%		

危険・有害性の分類	分類の名称：該当せず。 危険性：引火の危険性はない。 有害性：飲み込みは有害。眼、皮膚に対して弱い刺激性がある。 環境影響性：生分解性、蓄積性、魚毒性に関する有用な知見無し。
応急処置	目に入った場合：多量の清浄水で15分以上洗眼する。症状によっては医師の手当てを受ける。 皮膚に付着した場合：水や石鹸を用い十分に洗浄する。 吸入した場合：空気の清浄な風通しの良い場所で安静にする。 飲み込んだ場合：水で口の中を洗浄し、吐き出させて直ちに医師の手当てをうける。
火災時の措置	消火方法：多量の水を含みそのままでは引火、発火しない。 消火剤：注水
漏出時の措置	少量の場合：ウエス、モップで拭き取る。 多量の場合：土嚢等で流出を防ぎ、ポンプ、バケツで汲み取り残りは少量の場合の方法で処理する。
取扱い、及び保管上の注意	取扱い：乱暴な取扱いは避ける。液が皮膚、眼、口等に付着しないように注意する。容器は取扱いの都度密栓する。 保管：直射日光や40℃以上の高温になる場所は避け冬期には凍結させない様にする。子供の手の届かない場所に密栓して保管する。

暴露防止措置	許容濃度:対象外。 保護具:眼の保護 :保護眼鏡 呼吸の保護 :不要 皮膚の保護 :ゴム手袋着用 保護衣 :長袖作業衣
物理/化学的性質	外観等:乳白色液状 PH : 8.2±0.5 (20℃) 比重 : 1.025±0.005 (20℃) 溶解性:水と任意に溶解 粘度 : 6±2 cps (20℃) 凝固点: -3℃ 沸点 : 100℃
危険性情報 (安定性・反応性)	引火性:なし 可燃性:なし 自己反応性・爆発性:なし 発火性:なし 粉塵爆発性:適用外 酸化性:なし 安定性・反応性:反応性は無く、通常の取り扱い条件で安定。
有害性情報	刺激性:眼に対し弱い刺激性があり、皮膚に対しては少ない。 急性毒性:現在のところ有用な知見なし。 皮膚腐食性:なし 感作性:なし
環境影響情報	分解性、蓄積性、魚毒性に関する有用な知見なし。 河川などに流出すると広範囲に白濁、汚染する。漏洩及び廃棄に注意。
廃棄上の注意	廃液、容器の廃棄物は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。 廃液は水質汚濁防止法の排水基準に基づき処理する。
輸送上の注意	容器より漏れのないことを確認し転倒、落下、損傷等がないように積み込み荷崩れ防止を行って輸送する。
適用法令	水質汚濁防止法(廃棄する場合) PRTR法(第1種指定化学物質)
参考文献	「11691の化学物質」化学工業日報社(1991年) 「製品安全データシートの製作指針」日本化学工業会
(注意)	ここに記載している情報は当該製品の性質を保証するものではありません。この製品安全データシートは現在までの知識や経験に基づいて作成している為、危険性、有害性等の評価は必ずしも充分ではありませんので取り扱いには充分ご注意下さい。